EFORT

ESR65-1200Z40

ESR65-1200Z40,
手腕可搬运质量65 kg，可达半径1200 mm。

- **功能特点**
  1.高节拍，高精度
  标准循环时间最快可达0.52 s，机器人定位精度可达0.03 mm。
  2.高刚性，低振动
  机器人本体模态和刚性提升，配合振动抑制及主动抑振功能有效降低振动。
  3.易维护，可拓展
  可拆卸结构的电缆和电池，可以在设备内快速更换。
- **适用场景**
  可应用于搬运、分拣、组装等各种场景。
- **适用行业**
  适用于锂电、汽车电子、光伏等行业。

产品参数/SPECIFICATION

型号		ESR65-1200Z40
可达半径		1200 mm
手腕可搬运质量	额定	20 kg
	最大	65 kg
本体质量		128 kg
最大动作速度	J1+J2	8500 mm/sec
	J3	1120 mm/sec
	J4	645°/sec
各轴运动范围	J1	±140°
	J2	±148°
	J3	400 mm
	J4	±360°
重复定位精度	J1+J2	±0.03 mm
	J3	±0.02 mm
	J4	±0.01°
标准循环时间		0.52 s
J4轴容许负载转动惯量	额定	1 kg·m²
	最大	2.45 kg·m²
信号接口		9针+15针(D-Sub接口)
气路接口		ϕ6 mmx2,ϕ8 mmx1
第三关节顶压力		/
安装方式		地面
安装条件	环境温度	5~40℃
	环境湿度	RH≤80%(无结露)

动作范围/OPERATING SPACE



底座安装尺寸/BASE MOUNTING SIZE



末端法兰安装尺寸/END FLANGE MOUNTING SIZE



相关信息发布时间 2025/02

埃夫特智能装备股份有限公司
EFORT Intelligent Equipment Co., Ltd.
公司热线：400-052-8877
公司地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号
WWW.EFORT.COM.CN

扫码查看说明书